

CÓDIGO:

**SS-AM2C1G-1M83CM**

**AMORTIGUADOR CON DOBLE BANDA DE POLIÉSTER Y GANCHOS GRANDES**

Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685



Certificación ANSI/ASSE Z359.13.2013  
ANSI Z359.12

## VENTAJAS



Fabricado en banda (eslinga) de poliéster de 1" de ancho.




Con gancho estándar de acero con doble seguro.



Con 2 ganchos grandes de acero con doble seguro.



Amortiguador de impacto con recubrimiento plástico y funda protectora.



Funda de refuerzo interno para prevenir el desgaste. Costuras reforzadas.


## APLICACIONES



Trabajos en alturas.




Espacios confinados.




Andamios.



Situaciones de rescate.



Mantenimiento de edificios.



Limpieza de edificios.

## FUNCIÓN

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido; diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

## CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 74" (1.8 m).
- Disponible en 1.50m y 1.20m sobre pedido.
- Etiqueta de producto y de inspección.
- Abertura del amortiguador: 1.07m.
- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
- Ganchos con certificación ANSI Z359.12 con 3,600lb con resistencia en la compuerta.
- Los nuevos absorbedores de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm. a 122 cm. Esto aumenta la distancia de caída potencial total.
- Mayor seguridad.

## NORMATIVIDAD

- Certificación ANSI/ASSE Z359.13.2013
- ANSI Z359.12

PESO MÁXIMO 130-310lb (59-140kg)  
 FUERZA MÍNIMA DE RUPTURA 2,272 kg (5,000lb)  
 Incluidas herramientas.

## EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Por pieza.

