



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

FICHA TECNICA

Tapones auditivos reusables

Descripción del producto

Tapones auditivos de silicona con cordón de seguridad de nylon. Se ajustan perfectamente al oído para proveer un sello hermético y cómodo.

Información técnica

Material: Elastómetro termoplástico hipoalergénico.
Color: Verde.
Talla: Unitalla.
Empaquetado: 100 piezas por dispensario / 20 dispensarios por caja.

Propiedades y certificaciones

Evaluados y certificados de acuerdo a la ANSI EC-2001.



	Frecuencias centrales de bandas de ensayo Hz							Valores H, M, L, SNR
Atenuación dB	125	250	500	1000	2000	4000	8000	*H ₈₄ 27dB
Promedio mf	24.9	24.6	30.2	26	30.6	36.1	45.2	*M ₈₄ 24dB
Desviación típica dB	3.3	2.6	3.4	4	4.7	6.8	4.6	*L ₈₄ 23dB
*Índice APV (a=1) dB	21.6	22	26.8	22	25.9	29.3	40.6	*SNR ₈₄ 27dB

*Cálculo realizado de acuerdo a Nch 1331/6.

H= Índice de atenuación en frecuencias altas.

M= Índice de atenuación en frecuencias medias.

L= Índice de atenuación en frecuencias bajas.

SNR= Índice de reducción estimada del nivel de ruido.