

# Cinta Antiderrapante - 2" x 60', Amarilla/Negra



Ayude a prevenir lesiones por resbalones y caídas.

- Superficie de lija granulada con dorso adhesivo.
  - Resistente al agua y grasa.
- Rango de temperatura de -28° a 65°C (-20° a 150°F).

## **MATERIAL:**

- Grado 80
- Adhesivo: Goma - Hot Melt
- Respaldo kraft removible.

## **CARACTERÍSTICAS:**

- Se puede usar en madera pintada, metal pintado o concreto.

### **DIMENSIONES:**

- Núcleo: 3"

### **VIDA ÚTIL:**

- 1 año

### **TEMPERATURA:**

- Aplicación: Superior a 50 F

### **USO:**

- Aplique sobre una superficie limpia y seca.
- Adhesivo sensible a la presión.
- Para eliminar las burbujas de aire, aplique con H-5600 3M Safety Walk™ Rodillo de Mano.
- Uso en interiores/exteriores.
- No se recomienda para superficies porosas.

### **ESPECIFICACIONES:**

- Supera las normas de OSHA.
- Cumple con ADA.
- Certificación NFSI de "Alta Tracción".



**www.xip1.com**

CONSERVEMOS  
NUESTRO  
PLANETA

**XPRESS**  
INDUSTRIAL PRODUCTS  
S. DE R.L. DE C.V.

Un Proveedor con muchas soluciones...!

**XPRESS INDUSTRIAL  
PRODUCTS S. DE R.L. DE C.V.  
R.F.C. XIP0903059E6  
AV. JESÚS SOLTERO LOZOYA # 4937  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
TEL./FAX: (656) 648-3535 AL 37  
(656) 170-4199  
CP. 32528 CD. JUÁREZ,  
CHIHUAHUA MÉXICO**