

Cinta Antiderrapante de Uso Pesado - 4" x 60', Amarilla/Negra



Ayude a prevenir lesiones por resbalones y caídas.

- Superficie más gruesa y extraáspera con adhesivo agresivo. Para áreas lodosas, grasosas y aceitosas.
 - Superficie de lija granulada con dorso adhesivo.
 - Resistente al agua y grasa.
 - Rango de temperatura de -28° a 65°C (-20° a 150°F).

MATERIAL:

- Grado 46 (extraáspera)
- Adhesivo: Goma - Hot Melt
- Respaldo kraft removible.

CARACTERÍSTICAS:

- Para usar en condiciones adversas y áreas muy transitadas.
- Diseño apto para maquinaria de construcción, equipo agrícola y vehículos.

DIMENSIONES:

- Núcleo: 3"

VIDA ÚTIL:

- 1 año

TEMPERATURA:

- Aplicación: Superior a 50 F

USO:

- Aplique sobre una superficie limpia y seca.
- Adhesivo sensible a la presión.
- Para eliminar las burbujas de aire, aplique con H-5600 3M Safety Walk™ Rodillo de Mano.
- Uso en interiores/exteriores.
- No se recomienda para superficies porosas.

ESPECIFICACIONES:

- Supera las normas de OSHA.
- Cumple con ADA.
- Certificación NFSI de "Alta Tracción".



www.xip1.com

CONSERVEMOS
NUESTRO
PLANETA

XPRESS
INDUSTRIAL PRODUCTS
S. DE R.L. DE C.V.

Un Proveedor con muchas soluciones...!

**XPRESS INDUSTRIAL
PRODUCTS S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. XIP0903059E6
AV. JESÚS SOLTERO LOZOYA # 4937
COL. PARTIDO IGLESIAS
TEL./FAX: (656) 648-3535 AL 37
(656) 170-4199
CP. 32528 CD. JUÁREZ,
CHIHUAHUA MÉXICO**

