

CINTA 179

CINTA DE EMPAQUE



DESCRIPCIÓN:

Cinta fabricada con un respaldo de polipropileno muy resistente a la tensión y un adhesivo de alta fuerza de retención que se adhiere agresivamente sobre diversos acabados exteriores de empaques de cartón. Disponible en Transparente y color Canela. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21, Subpart B. Partida 175.105 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el sellado de cajas). Cumple con RoHS.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Película de Polipropileno Biorientado
ADHESIVO	Hot - Melt
COLOR	Transparente y Canela



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Debido a la gran agresividad de su adhesivo, esta cinta se puede utilizar en cartones que tengan texturas de gran irregularidad. Se utiliza principalmente para el cerrado de cajas de cartón, paquetes, bultos, cuñetes; atado de perfiles, rollos de manguera y muchas más aplicaciones en la industria, en el hogar y en la oficina.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.041 mm	1.61 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	115 gr/cm	10.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	590 gr/cm	53.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.9 kg/cm	22.0 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	155%	155%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
179	24mm x 50m
179	48mm x 50m
179	48mm x 100m
179	48mm x 150m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.
12941 North Fwy, Suite 550
Houston Tx, 77060 U.S.A.
Tel.(281) 784-7711
Fax.(281) 209-0991.
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK.
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antigua Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com

Una empresa de:

