

CINTA 450

CINTA DE ALUMINIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta con respaldo de aluminio y adhesivo agresivo, de grado profesional. Con alta resistencia a la temperatura de hasta 138°C.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Aluminio
LINER	Papel
ADHESIVO	Acrílico
COLOR CINTA	Plata
COLOR LINER	Blanco



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para protección, aislamiento, sellado, recubrimiento y reparación en trabajos de sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), así como en el proceso de manufactura de refrigeradores. Puede ser aplicada a varias superficies metálicas y plásticas.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	METODO DE ANÁLISIS
Espesor Respaldo	0.05 mm	2.0 mils	ASTM D-3330/M
Espesor Total	0.08 mm	3.1 mils	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	670 gr/cm	60 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3 kg/cm	17 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	3%	3%	ASTM D-3759
Temperatura	138 °C	280 °F	

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

TIPO	MEDIDA
450	36mmX09m
450	48mmX45m

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.
12941 North Fwy, Suite 550
Houston Tx, 77060 U.S.A.
Tel.(281) 784-7711
Fax.(281) 209-0991.
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK.
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com