

CINTA 4020

CINTA DOBLE CAPA DE POLIÉSTER

USO GENERAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta de exigencia media de 0.07 mm de espesor, con respaldo de poliéster y adhesivo hule-resina en ambas caras. Muy flexible y conformable a superficies irregulares. Alta adhesividad y cohesión.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Poliéster
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Transparente
COLOR DE LINEA	Transparente
PROTECTOR	Papel



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Cinta utilizada en aplicaciones generales en la industria, el hogar y la oficina. Puede ser usada para fijar placas de identificación, forrar libros, montaje de Artes Gráficas, medio de fijación de espumas aislantes.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.07 mm	2.8 mils	IACA-147
Adhesión al Acero Interna	945 gr/cm	85 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero Externa	903 gr/cm	81 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la Tensión	2.5 kg/cm	14 lb/in	ASTM D-3759
Elongación:	30%	30%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
4020	12mmX50m
4020	18mmX50m
4020	24mmX50m
4020	36mmX50m
4020	48mmX50m
4020	306mmX50m
4020	910mmX50m
4020	72mmX50m
4020	280mmX50m
4020	330mmX50m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.
12941 North Fwy, Suite 550
Houston Tx, 77060 U.S.A.
Tel.(281) 784-7711
Fax.(281) 209-0991.
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK.
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
info@hystik.com
www.hystik.com

Una empresa de:

