

CINTA ELÉCTRICA 320

CINTA PARA AISLAMIENTO ELÉCTRICO

USO DOMESTICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta aislante de película de vinilo, auto-extinguible, muy flexible, de suave desembobinado y de gran elasticidad. Altamente conformable a las superficies en su aplicación. Disponible en color negro.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	PVC
ADHESIVO	Hule- Resina
COLOR	Negro



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Esta cinta es muy utilizada como aislante eléctrico en electrodomésticos, para aislar conexiones eléctricas simples, para enrollar en mangos de herramientas y equipos como: martillos, pinzas, seguetas, manubrios de bicicletas y carretillas. Muy útil también para sellar fugas de agua en mangueras de jardín, proteger temporalmente superficies contra ralladuras y otras aplicaciones en el hogar.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.13 mm	5 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	142 gr/cm	12.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	140 gr/cm	13 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	2.6 kg/cm	15 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	200%	200%	ASTM D-3759
Resistencia Dieléctrica	4500 volts	4500 volts	ASTM D-1000

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos únicamente y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

TIPO	MEDIDA
320	19mmX9m
320	19mmX18m

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.
12941 North Fwy, Suite 550
Houston Tx, 77060 U.S.A.
Tel.(281) 784-7711
Fax.(281) 209-0991.
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK.
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com

Una empresa de:

