

CINTA 199

CINTA REFORZADA CON FILAMENTOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta plástica super resistente y reforzada con Filamentos, con excelentes propiedades mecánicas, entre ellas: alta resistencia a la tensión y al corte, alta agresividad, adhesión instantánea, gran poder de retención. Los cambios dimensionales de la cinta son mínimos cuando es sometida a esfuerzos.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Polipropileno Laminado con Filamentos de Fibra de Vidrio
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Blanco



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Se utiliza para empaques en donde se demande una alta fijación y retención tales como amarres, fijado y sellado de cajas muy pesadas, equipos, así como aparatos domésticos e industriales durante su transportación.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.09 mm	3.5 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	245 gr/cm	22.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	602 gr/cm	53.9 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	12 kg/cm	67.2 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	7%	7%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
199	12mmX50m
199	18mmX50m
199	24mmX50m
199	36mmX50m
199	48mmX50m
199	72mmX50m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com