

# MASKING TAPE 800

## CINTA MASKING

### DESCRIPCIÓN:

Excelente adhesión. Buena adherencia a su propio respaldo (cinta sobre cinta).

### CONSTRUCCIÓN:

<b>RESPALDO</b>	Papel Crepado
<b>ADHESIVO</b>	Hule - Resina
<b>COLOR</b>	Beige Pálido y Blanco

\*Las presentaciones del producto pueden variar.

### APLICACIONES TÍPICAS:

Ideal para atado, flejado, amarres, empalmes, tareas ligeras. Usos en oficina, casa y aplicaciones industriales.

### DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.13 mm	5.1 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	177 gr/cm	15.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	450 gr/cm	40.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.0 kg/cm	16.8 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	8%	8%	ASTM D-3759

**Nota:** Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

### MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
800	12mmX50m
800	18mmX50m
800	24mmX50m
800	25mmX50m
800	36mmX50m
800	48mmX50m
800	72mmX50m

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



**Garantía:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

**Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:**

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

**Responsabilidad Limitada:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

**Vida Util del Producto:**

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

**OFICINA MATRIZ:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;  
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,  
Km 7.5, Apodaca, N.L.,  
México, C.P. 66632.  
Tel.(81).8221.7400  
Fax.(81).8221.7429  
info@tuk.com.mx  
www.tuk.com.mx

**OFICINA E.U.A. Y CANADA**

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,  
Suite 106, Houston, Tx. 77060  
Sin Costo 01.800.8.hystik  
Tel.01.800.8.447845  
Fax.(281).209.0991  
infona@hystik.com www.hystik.com

**OFICINA CENTROAMÉRICA:**

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.  
Zona Industrial Sta. Elena,  
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán, San  
Salvador, El Salvador.  
Tel.(503).2289.4798  
Fax.(503).2289.4789  
infoca@hystik.com www.hystik.com

Una empresa de:

