

www.xip1.com
ventas@xip1.com



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

FICHA TECNICA

Fleje de Acero de Grado Estándar - 3/8" x .020" x 4,116'

NÚCLEO DE 16 x 3"



No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.

- Peso/rollo 105 lbs. aproximadamente.
- Puede **usarse con herramientas Signode.**
- Acabado pintado y encerado.

ANCHO	GROSOR	RESISTENCIA A LA TENSIÓN	LARGO APROX.	ROLLOS/TARIMA	LBS./ROLLO
3/8"	.020"	900 lbs.	4,116'	12	105

MATERIAL:

- Acero laminado en frío de bajo carbono (no acero inoxidable ni galvanizado)
- No está recubierto en zinc.

APARIENCIA:

- Enrollado en espiral

USO:

- Se oxidará si queda al alcance de lluvia o nieve.