

www.xip1.com
ventas@xip1.com



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

FICHA TECNICA

Fleje de Poliéster - 3/4" x .035" x 3,500', Verde



NÚCLEO DE 16 x 6"

Reemplaza el fleje de acero para aplicaciones de uso medio y pesado.

- 70% más económico que el acero.
- 80% más ligero, más fácil de usar.
- Menos elongación que el polipropileno, más flexibilidad que el acero.

ANCHO	GROSOR	RESISTENCIA A LA TENSION	LARGO	COLOR	LBS./ ROLLO
3/4"	.035	1,750 lbs.	3,500'	Verde	57

TEMPERATURA:

- -29° a 254 °C (-20° a 490 °F)
- No se puede almacenar por mucho tiempo a menos de 0 °C (32 °F).

COMPATIBILIDAD:

- También Compatible con:
 - [H-10933](#) Orgapack ORT-55 Herramientas Semi Automáticas Combinadas para Fleje para Unión sin Sello
- No se recomienda para usar con herramientas manuales ni sellos de 3/4". (Uline no vende sellos de 3/4").

CARACTERÍSTICAS:

- Superficie lisa
- Puede sellarse al calor/soldarse por fricción.

ESTILO:

- Acabado encerado

COLOR:

- El color puede variar por tratarse de contenido 100% reciclado.
- No hay diferencia en el rendimiento según el color, negro y verde.

USO:

- No tiene inhibidores de UV

GUÍA:

- [Guía para Fleje](#)