

## DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte Nivel 3. Tuffalene® UHMWPE color blanco, cal. 13 con recubrimiento de poliuretano color gris en palma y dedos. Sin costuras.

## CARACTERÍSTICAS


- Excelente destreza y sensibilidad al tacto.
- Proporciona un gran agarre en presencia de aceite y/o líquidos.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas y materiales.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico, fresco y transpirable

## RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
  - Inyección de plástico por moldeo.
  - Ensamble de electrodomésticos.
  - Piezas mecánicas.
  - Áreas limpias.
  - Operaciones con aceite.
  - Manejo de alambre y cableado.
  - Áreas de mantenimiento.
  - Usos generales.
  - Áreas con exceso de aceite y riesgo de corte.
  - Manejo de tornillería y piezas pequeñas.
  - Vestiduras automotrices.
  - Manejo de Herramientas.
- Industria: Vidrio y embotellados. Automotriz. Aeroespacial. Eléctrica y electrónica.



**6(S) - 7(M) - 8(L) - 9(XL) TALLAS**



## ESPECIFICACIONES

| EN 388 RESISTENCIA EN | ABRASION | CORTE | DESGARRE | PERFORACIÓN | EN 420 DESTREZA |
|-----------------------|----------|-------|----------|-------------|-----------------|
|                       | 4        | 3     | 4        | 2           | N/A             |

## CERTIFICACIONES

### CERTIFICADO ESD RESISTENCIA

|                                         |                            |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.28X 10 <sup>9</sup> OHMS (DISIPATIVO) | 2.34X 10 <sup>9</sup> OHMS | ANSI/ESD S20.20-2014 - ANSI/ESD SP15.1-2015 - ANSI/ESD STM11.11-2015<br>ANSI/ESD STM11.12-2015 - ANSI/ESD STM11.13-2018 |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EMBALAJE

|      |          |
|------|----------|
| CAJA | 72 PARES |
|------|----------|

### ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658  
Poniente, Parque  
Industrial Alta Vista  
CP 32127

Tel. (656) 611-9107  
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. D Mayo 2019  
safe-fit.com

