

www.xip1.com  
ventas@xip1.com



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTCS S DE RL DE CV  
RFC: XIP 090305 9E6  
AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
CP: 32528  
TEL: 656 6483535 AL 37  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
WWW.XIP1.COM

## FICHA TECNICA



SF-1350E

### DESCRIPCIÓN

Nylon blanco y fibra de carbón con recubrimiento de poliuretano blanco en palma y dedos, sin costuras. Antiestático.

### CARACTERÍSTICAS

- No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en presencia de aceite y/o líquido.
- Proporciona sensibilidad al tacto.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

### RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamble de electrónicos.
- Manejo de fibra óptica.
- Tornillería con poco aceite.
- Áreas antiestáticas.
- Productos de iluminación.
- Industria aeroespacial
- Industria automotriz
- Electrónica

### CERTIFICACIONES

ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006  
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

### EMBALAJE

CAJA: 240 PARES

### ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
3	1	3	1	N/A	5	



TALLAS 6-7-8-9



### ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.