

www.xip1.com
ventas@xip1.com



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

FICHA TECNICA

Guante Dieléctrico Adex
Clase 0 De 350mm Con
Guante De Piel



Clase	Voltaje de prueba	*Voltaje máximo de uso	Tamaño
00	2,500	500	280 mm
0	5,000	1,000	280 mm /350 mm
1	10,000	7,500	350 mm
2	20,000	17,500	350 mm
3	30,000	26,500	350 mm / 450 mm



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

FICHA TECNICA

Guante Dieléctrico Clase 0, longitud 350 mm. efectivo en maniobrabilidad de conexión y desconexión de circuitos energizados, así como la puesta a tierra de líneas o equipo eléctrico.

- Largo: 350 mm.
- Voltaje de prueba: 5,000 Volts
- Voltaje máximo de uso: 1,000 volts
- Elaborado de: Cis 1,4 poliisopreno
- Color: Rojo Ladrillo
- Talla: 10

Guantes de Carnaza

Guante hecho a base de piel de res para protección de guante dieléctrico de 350mm Cuenta con ribete de tela ahulada, doblada en la orilla del extremo del puño, cosida por la parte interna y externa del mismo.

Acabado:

- Piel de cuero vacuno
- Color natural
- Puño posterior de vinil
- Puño interior de carnaza
- Cuenta con una cinta y hebilla para su ajuste

Dimensiones:

- Largo: 300mm
- Espesor: 1.6 a 1.7mm
- TALLA: 10
- Contenido: 1 Par de guantes

Producto Hecho en México

Asegurese de usar el voltaje correcto. El voltaje de uso es inferior al voltaje nominal de prueba.

ESTE MODELO SI INCLUYE GUANTE DE CARNAZA Y ALGODÓN.