

www.xip1.com
ventas@xip1.com



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

FICHA TECNICA

Guante Dieléctrico Adex
Clase 00 De 280 Mm.



Clase	Voltaje de prueba	*Voltaje máximo de uso	Tamaño
00	2,500	500	280 mm
0	5,000	1,000	280 mm / 350 mm
1	10,000	7,500	350 mm
2	20,000	17,500	350 mm
3	30,000	26,500	350 mm / 450 mm

www.xip1.com
ventas@xip1.com



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

Características del producto

Características principales

Marca	Adex
Modelo	Guante Dieléctrico
Color	Rojo
Talla	10

Otras características

Material	Cis 1,4 poliisopreno
Cantidad de pares	1

Guante Dieléctrico Clase 00, longitud 280 mm. efectivo en maniobrabilidad de conexión y desconexión de circuitos energizados, así como la puesta a tierra de líneas o equipo eléctrico.

Largo: 280 mm.
Voltaje de prueba de 2,500 Volts
Voltaje máximo de uso: 500 Volts
Elaborado de: Cis 1,4 poliisopreno
Color: Rojo Ladrillo
Talla: 10

Producto Hecho en México

Asegurese de usar el voltaje correcto. El voltaje de uso es inferior al voltaje nominal de prueba.

ESTE MODELO NO INCLUYE GUANTE DE CARNAZA Y ALGODÓN.