

DESCRIPCIÓN

Guante de nylon negro con recubrimiento de nitrilo laminado negro en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para manejo de piezas pequeñas o medianas.
- No libera fibras y/o contaminantes.
- Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas.
- Alta resistencia a la abrasión.



RECOMENDACIONES DE USO

- Productos ópticos, manejo de alambres y cableado.
- Componentes mecánicos, ensamble de productos electrónicos.
- Manejo de cajas y empaques.
- Fabricación de vidrio
- Industrias: Automotriz. Eléctrica. Electrónica y aeroespacial.

5(XS) - 6(S) - 7(M) - 8(L) - 9(XL) TALLAS



ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA
	4	1	2	1	NIVEL 5

CERTIFICACIONES

CERTIFICADO ESD RESISTENCIA

4.12 X 10E8 OHMS (DISIPATIVO)	ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006 ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004
----------------------------------	--

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

EMBALAJE

CAJA	240 PARES
------	-----------

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. D Mayo 2019
safe-fit.com

