

DESCRIPCIÓN

Guante ultradelgado sin costuras de poliéster negro gauge 13. Recubrimiento de poliuretano negro en palma.

ATRIBUTOS

Excelente destreza táctil y sensibilidad. El recubrimiento de poliuretano proporciona un agarre en seco excepcional.

APLICACIONES

Excelente protección industrial en el manejo de piezas pequeñas para montaje. Perfecto para la área de microelectrónica.




PUG-09

ITEM

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

TALLAS



ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA	CERTIFICADO ESD RESISTENCIA
	3	1	3	1	N/A	N/A

EMBALAJE

TALLAS		
CAJA	144 PARES	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
servicioalcliente@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. C

safe-fit.com

