

## SF-T700

### DESCRIPCIÓN

Guante resistente al calor por contacto Nivel 2. 100% Fibra TAEKI5 color amarillo resistente al corte Nivel 5. Recubierto de látex HCT rugoso color naranja en palma y dedos, sin costuras.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al corte y abrasión.
- Alta resistencia al calor por contacto.
- Excelente agarre en condiciones secas y en presencia de líquidos y/o aceites.
- No se degrada al contacto con la luz.
- Fresco y ergonómico.
- Ciclos múltiples de lavados.

### RECOMENDACIONES DE USO


- Manejo de metales, áreas de estampados metálicos y áreas con presencia de líquidos y/o aceites.
- Maquinados.
- Áreas de soldadura y aplicaciones con calor.
- Manejo de madera, corrugados y reciclados.

### EMBALAJE

CAJA: 72 PARES



TALLAS 6-7-8-9-10



### ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

