



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

FICHA TECNICA

Loctite® 222MS™ Fijador de Roscas - Botella de 50 mL



Una pequeña gota evita goteos. Sella tuercas de metal.

- Tuercas de 1/4" de diámetro y menores. Certificado por NSF-P1.
- Use para pernos chicos de laptops, lentes, carburadores y electrónicos pequeños.
- Removible con herramientas manuales.
- Baja viscosidad.

DESCRIPCIÓN	RESISTENCIA	COLOR	TAMAÑO
222MS™	Baja	Morado	1.69 oz.

VIDA ÚTIL:

- 2 años

TEMPERATURA:

- Rendimiento: -54° a 149 °C (-65° a 300 °F)
- Almacenamiento: 8 - 21 °C (46 - 69 °F)

APARIENCIA:

- Líquido morado

ESPECIFICACIONES:

- Tiempo de Curado: Depende del sustrato
- Cumple con:
 - Mil-S-46163A
 - ASTM-D-5363

EMPAQUE:

- Las botellas por diseño no están completamente llenas para evitar que el líquido se selle.

CARACTERÍSTICAS:

- No es necesario mezclar.