



**Un Proveedor con muchas soluciones...!**

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

## FICHA TECNICA

### Loctite® 242™ Fijador de Roscas - Botella de 50 mL



Una pequeña gota previene derrames. Sella roscas de metal.

- Tuercas de 1/4" a 3/4" de diámetro. Certificado por NSF/ANSI-61.
- Use para pernos de contenedores de aceite, calibradores de freno de disco y ensambles de polea.
- Removible con herramientas manuales.
- Mediana viscosidad.

DESCRIPCIÓN	RESISTENCIA	COLOR	TAMAÑO
242™	Media	Azul	1.69 oz.

**VIDA ÚTIL:**

- 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

**TEMPERATURE:**

- Almacenamiento: 8 - 21 °C (46 - 69 °F)

**APARIENCIA:**

- Líquido azul

**ESPECIFICACIONES:**

- Tiempo de Curado: Depende del sustrato
- Cumple con:
  - Mil-S-46163A
  - ASTM-D-5363

**EMPAQUE:**

- Las botellas por diseño no están completamente llenas para evitar que el líquido se selle.

**CARACTERÍSTICAS:**

- No es necesario mezclar.