



**Un Proveedor con muchas soluciones...!**

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

## FICHA TECNICA

### Loctite® 263™ Fijador de Roscas - Botella de 50 mL



Una pequeña gota evita goteos. Sella tuercas de metal.

- Tuercas de hasta 1" de diámetro.
- Sin base para adherir partes aceitosas.
- Use para ensamble permanente de tapas de baleros, soportes para motor y pernos de suspensión.
- Baja viscosidad.

#### VIDA ÚTIL:

- 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

#### TEMPERATURA:

- Rendimiento: -40° a 177° C (-40° a 350° F)
- Almacenamiento: 46 - 69 °F

#### APARIENCIA:

- Líquido rojo

#### ESPECIFICACIONES:

- Tiempo de Curado: Depende del sustrato

#### EMPAQUE:

- Las botellas por diseño no están completamente llenas para evitar que el líquido se selle.

#### CARACTERÍSTICAS:

- No es necesario mezclar.