



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

FICHA TECNICA

**Rollo de Película Termoencogible de Uso Pesado para Empaque -
Calibre 200, 18" x 4,200'**



UNA HOJA

Hasta 3 veces más resistente que la película termoencogible estándar.

- Envuelva o empaque productos por volumen tales como: cajas de refrescos, botellas de agua o artículos de limpieza.
- Utilice donde la dureza y la resistencia a las perforaciones son importantes.
- Ampliamente usada en equipos automatizados de empaque con túneles de termoencogido integrales.
- Película de una hoja no va doblada en los rollos.

DIMENSIONES:

- Núcleo: 3"
- Diámetro del Rollo: 12"

MATERIAL:

- Polietileno

TEMPERATURA:

- Comienza a Encogerse: 107 ° - 129 ° C (225 ° - 265 °F)

CARACTERÍSTICAS:

- Se encoge un máximo de 15 - 20% en cada dirección.

USO:

- Envuelva alrededor del paquete y séllelo en sí mismo antes de encoger.
- No creará un sellado hermético.

ESPECIFICACIONES:

- Libres de BPA