

www.xip1.com
ventas@xip1.com



Un Proveedor con muchas soluciones...!

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTCS S DE RL DE CV
RFC: XIP 090305 9E6
AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937
COL. PARTIDO IGLESIAS
CP: 32528
TEL: 656 6483535 AL 37
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
WWW.XIP1.COM

FICHA TECNICA

Sprayon Lu208 Cutting Oil



Características principales

Marca	Sprayon
Línea	Sprayon
Modelo	LU202
Tipo de pintura	Esmalte
Volumen de la unidad	325 mL
Unidad de venta	Unidad

Otras características

Rendimiento: 1 m²

Ambientes: 300°F/149°C

Es inflamable: Sí

Superficies aptas: Metales

Es aerosol: Sí

Descripción

Sprayon LU202 Moly Chain Lubricante

Es un aceite de alta viscosidad que se adhiere a las piezas móviles. Su acción de formación de espuma penetra en las tolerancias estrechas de los cojinetes y pasadores de accionamiento de cadena para proporcionar una lubricación duradera. Reduce el desgaste por fricción en piezas móviles y en aplicaciones de metal a metal.

Características:

- Funciona bajo presión extrema
- De larga duración y no se seca
- Acción de formación de espuma penetrante

Temperatura

300°F/149°C

